

# DREISCHICHTPLATTEN

Die Stab- bzw. Brettmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart.  
Produziert nach EN 13353; technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15mm, SWP/2 NS L3) \*PEFC - Zertifiziert\*

## Fichte

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]														
			15		19				22			27			32	42	
	Länge	Breite	B/C+	A/B	C+/C	B/C	B/C+	A/B	C+/C	B/C	B/C+	C+/C	B/C+	A/B	B/C+	B/C+	
stumpf	2500	1250							ZL								
	5000				L	ZL				L	ZL	ZL				L	L
N+F	2475	1225				ZL											
	2500	625				ZL				ZL							
	5000				L												
		1000								ZL							
N+F weißgrundiert	5050	1025				ZL											

## Lärche

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]		
			19		26
	Länge	Breite	AB/B	C/C	B/C
stumpf	5000	2050	ZL	ZL	ZL

L = ab Lager Landau    ZL = Zentrallager mit 3-4 Tagen Lieferzeit  
\*Stand 01.2025

## WICKERT·HOLZ

NATÜRLICH. NACHHALTIG.