

WICKERT·HOLZ

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Brettschichtholz

Fichte/Tanne

nach DIN EN 14080,
Festigkeitsklasse GL24c,
in Sichtqualität, wenn nicht
anders gekennzeichnet.
BSH ab Zentrallager (ZL) nur
in vollen Längen erhältlich.
BSH ab Lager Wickert (W)
max. in 12m Länge erhältlich.

Breite x Höhe	3,00	4,00	6,00	8,00	9,00	12,00
60 x	120	W	W	W	W	W
	140					
	160	W	W	W	W	W
	200	W	W	W	W	W
80 x	120	W	W	W	W	W
	140					
	160	W	W	W	W	W
	180					
	200	W	W	W	W	W
100 x	240	W	W	W	W	W
	100	W	W	W	W	W
	120	W	W	W	W	W
	140					
120 x	160	W	W	W	W	W
	180					
	200	W	W	W	W	W
	240	W	W	W	W	W
	280	W	W	W	W	W
140 x	140	W	W	W	W	W
	160	W	W	W	W	W
	200	W	W	W	W	W
	240	W	W	W	W	W
N si 140 x	280					
	280			W		W
	320			W		W
160 x	360			ZL		ZL
	160	W	W	W	W	W
	200	W	W	W	W	W
	240	W	W	W	W	W
N si 160 x	280			W		W
	320			W		W
	360			W		W
	400			W		W
	440			W		W
180 x	180	W	W	W	W	W
	240	W	W	W	W	W
N si 180 x	240			ZL		ZL
	280			W		W
	320			W		W
	360			W		W
	400			W		W
200 x	200	W	W	W	W	W
	240	W	W	W	W	W
N si 200 x	280			W		W
	320			W		W
	360			W		W
	400			W		W
	440			W		W
	480			ZL		ZL

W = Lager - Wickert

ZL = Zentral-Lager mit 3-4 Tagen Lieferzeit