

## Dreischichtplatten

Die Stab- bzw. Brettmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. Produziert nach EN 13353; technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15 mm, SWP/2 NS L3).

### Fichte Dreischichtplatten

Stärke [mm]		15		19			22		27			32	42
Kante	Länge x Breite [mm]	B/C	AB/B	C+/C	B/C	AB/B	C+/C	B/C	C+/C	B/C	AB/B	B/C+	B/C+
stumpf	2500 x 1250					ZL							
	1250			W	ZL		W	ZL					
	2050	ZL	W	W	ZL	W	W	ZL	W	ZL	ZL	W	W
NF	5000 x 625			W									
	1000							W					
	2475 x 1225				ZL								
NF weiß grundiert	5050 x 1025				W								

### Lärche Dreischichtplatten

Stärke [mm]		19		26
Kante	Länge x Breite [mm]	AB/B	B/C	B/C
stumpf	5000 x 2050	ZL	ZL	ZL

W = Lager - Wickert    ZL = Zentral-Lager mit 3-4 Tagen Lieferzeit